ARDEX RG Cleaner

Epoksīda tīrīšanas līdzeklis

Speciāls epoksīda tīrīšanas līdzeklis epoksīda palieku tīrīšanai pēc šuvošnas

Svaigi ieklātu māla, keramikas un porcelāna flīžu segumu tīrīšanai

Netīru segumu tīrīšanai pirms pārklāšanas ar citiem ARDEX produktiem

Epoksīda atlieku tīrīšanai no instrumentiem un iekārtām

Ražotājs ar apliecinātu
Kvalitātes / Vides vadības
sistēmu saskaņā ar DIN EN ISO 9001 / 14001

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

ARDEX RG Cleaner

Epoksīda tīrīšanas līdzeklis

PIELIETOJUMS:
Iekštelpām un āra darbiem. Sienām un grīdām.

Speciāls epoksīda tīrīšanas līdzeklis epoksīda palieku tīrīšanai pēc šuvošanas. Rūpīgai esošo netīru segumu un jauni ieklātu flīžu segumu tīrīšanai.

ARDEX RG Cleaner tīrītājs izšķīdina grūti notīrāmus traipus, piemēram, dažādas eļļas un taukus, polimēra un vaska slāņus, kā arī dažādas emulsijas.

PAMATNE:
ARDEX RG Cleaner tīrītājs piemērots māla, keramikas, porcelāna flīžu segumu tīrīšanai.

RAKSTUROJUMS:
Alkālisks tīrīšanas līdzeklis, kas sastāv no bioloģiski noārdošiem sārmiem, virsmaktīvām vielām un palīgvielām.
ARDEX RG Cleaner tīrīšanas līdzeklis ir gatavs tūlītējai lietošanai un to atkarībā no izmantošanas veida, ja nepieciešams, iespējams atšķaidīt proporcijās līdz 1:10.

LIETOŠANA:
Epoksīdsveķu palieku noņemšana
Atkarībā no netīrības pakāpes ARDEX RG Cleaner var uzklāt uz virsmas koncentrētā vai arī atšķaidītā veidā attiecībā līdz 1:10. Ļaujot tam iedarboties 10 -20 minūtes, pēc tam netīrumu kārtu (netīrumu plēvi) var izšķīdināt un mehāniski noņemt ar birstes vai balta tīrīšanas sūkļa palīdzību. Ļoti netīras virsmas var attīrīt uzklājot līdzekli koncentrētā vai arī atšķaidītā veidā attiecībā 1:3. Šādā gadījumā iedarbības laiku pēc līdzekļa uzklāšanas var pagarināt līdz pat 30 minūtēm. Nedrīkst pieļaut, ka šķīdums piekalst. Noņem ar gumijas lāpstiņas palīdzību un 1 - 2 reizes pamatīgi nomazgā ar tīru ūdeni. Lai atvieglotu pārpalikušā noņemtā materiāla savākšanu var izmantot tīrīšanas automātus (mitrās uzkopšanas mašīnas).

Tīrīšana
Vispirms virsmu attīra no gružiem. Pēc tam ar švammes, drānas vai birstes palīdzību uzklāj ARDEX RG Cleaner koncentrētā veidā vai atšķaidītu attiecībā 1:10 un ļauj tam iedarboties 10 - 20 min. Nedrīkst pieļaut šķīduma piekalšanu. Noņem ar gumijas lāpstiņas palīdzību un 1 - 2 reizes pamatīgi nomazgā ar tīru ūdeni. Lai atvieglotu pārpalikušā noņemtā materiāla savākšanu var izmantot tīrīšanas automātus (mitrās uzkopšanas mašīnas).

Jāievēro, ka
nedrīkst izmantot uz dabīgā amens, pulēta marmora, anodēta alumīnija, lakotām un citām pret sārmu jutīgām virsmām. Ieteicams pirms lietošanas izmēģināt līdzekli apstrādājot nelielu virsmas laukumu neuzkrītošā vietā. Pārpalikumi apstrādājot flīžu šuves ar ARDEX RG 12 vai ARDEX WA jānoņem pēc iespējas drīz pēc uzklāšanas, taču agrākais pēc 12 stundām. Jo ilgāk pāpalikumi paliek uz virsmas, jo sarežģītāks ir tīrīšanas process.

DROŠĪBA / :
Iespējama korozīva ietekme uz metāliem. Iespējami smagi ādas apdegumi un acu bojājumi. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Valkāt piemērotas aizsargbrilles un aizsargcimdus. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.
NONĀKOT KONTAKTĀ AR ĀDU (MATIEM): visu nosmērēto apģērbu uzreiz novilkt un noskaloties ar lielu daudzumu ūdens uz ziepēm / dušā.

IEELPOJOT: pārvietoties svaigā gaisā un turēties tādā stāvoklī, lai ērti elpot.

NONĀKOT KONTAKTĀ AR ACĪM: nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un izņemt kontaktlēcas, meklēt medicīnisku palīdzību.

Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā materiāla satura utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem noteikumiem.

ARDEX RG Cleaner

Epoksīda tīrīšanas līdzeklis

TEHNISKIE DATI:

Materiāla patēriņš:
Manuālai tīrīšanai: apm. 100 – 200 ml uz 10 l ūdens
Tīrīšanai ar mašīnu: apm. 300 – 400 ml uz 10 l ūdens

Blīvums: 1,1 gr/m^3

pH vērtība: apm. 14 (koncentrātam)

Izskats: dzeltenīgi dzidrs šķidrums

Šķīdība ūdenī: pilnībā

Iestrādes temperatūra: no + 15 - + 25 ^{o}C

GHS / CLP klasifikācija: GHS05 „kodīgas vielas”
Signālvārds: Bīstami”

GGVS/ADR klasifikācija: 8 klases, UN 1719 II,
kodīgs, sārmains šķidrums

GISCODE: GG 80

Iepakojums:
1 l plastmasas kannās, pa 10 gab kastē

Glabāšana: stāvus, sargāt no sala,
atvērto iepakojumu cieši aizvērt

Uzglabāšana: apm 24 mēnešus, sausā telpā,
aizvērtā oriģinālajā iepakojumā.

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.

2016/09